

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA



CBFA 5T



CBFA 6T



CASIB



A **CBFA** é especialmente projetada como uma carreta forrageira.

Sua estrutura é reforçada dotada de chassi em perfil "U" reforçado, sua caçamba possui longarinas em perfil retangulares que garante maior rigidez e segurança, possui sobre tampas laterais móveis e com engates rápidos para acoplagem e desacoplagem sua tampa traseira articula automaticamente de acordo que a carreta é basculada.

Seu basculamento é feito indiretamente através de cilindro hidráulico de dupla ação com 2 braços estabilizadores, que garante uma maior segurança no basculamento da caçamba.

A **CBFA 5T** possui sistema tandem com 4 pneus possibilitando uma maior articulação da carreta em diversas situações severas de terreno, a carreta é acoplada no rabicho do trator através de engate tipo "boca de lobo".

Dimensões Externas (mm)	CBFA 5 RD	CBFA 5 TD
Largura Total	2160	
Altura de Carregamento	1995	
Comprimento Total	5155	

Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CBFA 5 RD	5000	5,60	1000	1900	3000	2100	1300
CBFA 5 TD	5000					1840	1450

Pneu do rodado:
7.50 x 16

RD: Rodado Duplo
TD: Rodado Tipo Tandem



CBFA - 6T

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA

A **CBFA 6T** é especialmente projetada como uma carreta forrageira.

Sua estrutura é reforçada dotada de chassi em perfil "U" reforçado, possui assoalho fechado em chapa lisa que garante total vedação contra vazamentos de materiais transportados, possui tampas laterais moduladas móveis e com engates rápidos para acoplagem e desacoplagem, sua tampa traseira articula automaticamente de acordo que a carreta é basculada.

O basculamento da **CBFA 6T** é feito diretamente através de cilindro hidráulico de dupla ação telescópico com mancal de articulação, que garante menor esforço hidráulico e maior articulação da caçamba, tudo isso unido a uma maior segurança no basculamento

A **CBFA 6T** possui 2 eixos sendo o traseiro com rodado duplo e o eixo dianteiro rodado simples, possui um sistema bi-articulado que garante maior dirigibilidade copiando as imperfeições do terreno e menor raio de giro em manobras curtas, a carreta é acoplada no rabicho do trator através de engate tipo "boca de lobo".

Dimensões Externas (mm)	CBFA 6
Largura Total	2180
Altura de Carregamento	2100
Comprimento Total	5450

Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CBFA 6	6000	6,20	980	1800	3520	2180	1300

Pneu do Rodado: **7.50 x 16**
CBFA 6: 2 eixos com rodado duplo no eixo traseiro



CASIB

CARRETA BASCULANTE FORRAGEIRA AGRÍCOLA

A **CASIB** é ideal para o manejo da silagem com o máximo de benefício possível. Sua estrutura é reforçada dotada de chassi em perfil "U" reforçado e assoalho com longarinas retangulares e acabamento em chapa lisa que impedem vazamentos indesejáveis, sua tampa traseira é inteiramente articulada garantindo o maior escoamento possível do material transportado. Seu basculamento é feito através de cilindro hidráulico de dupla ação e a tampa traseira é articulada automaticamente conforme a carreta é basculada, possui correntes laterais revestidas com mangueiras de borracha para evitar danos nas laterais e barulhos

A **CASIB** possui 2 eixos sendo o traseiro com rodado duplo e o eixo dianteiro rodado simples, possui um sistema bi-articulado que garante maior dirigibilidade copiando as imperfeições do terreno e menor raio de giro em manobras curtas, a carreta é acoplada no rabicho do trator através de engate tipo "boca de lobo".

Após o período de silagem a **CASIB** pode-se tornar uma carreta de uso geral devido suas laterais serem moduladas e de fácil acoplagem e desacoplagem.

Dimensões Externas (mm)	CASIB 9000
Largura Total	2150
Altura de Carregamento	2520
Comprimento Total	5610

Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CASIB 9000	6000	9,70	1400	1800	3855	2150	1900

Pneu do Rodado:
7.50 x 16
CASIB 9000:
2 Eixos com Rodado Duplo (Eixo Traseiro)

