

CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA CAFEEIRA - CBH



CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA CAFEEIRA - CBH

A **CBH** possui um chassi com perfil "U" de alta resistência mecânica proporcionando maior estabilidade e dirigibilidade da carreta

Possui um assoalho reforçado com longarina retangular e acabamento em chapa lisa evitando vazamentos indesejáveis do produto, seu conjunto de tampa lateral é modulado e confeccionado em chapa de aço fina dobrada que garante uma maior rigidez, a sua articulação é de fácil acoplagem e desacoplagem.

O basculamento da caixa é feito por um cilindro hidráulico de dupla ação, a **CBH** possui engate confeccionado em chapas de aço que é acoplado no rabicho do trator.

Seu rodeiro pode ser Duplo ou Simples, a bitola dos pneus mais estreita garante o trafego entre as ruas dos cafezais sem danificar o pé.

A **CBH** é utilizada nas mais variadas operações na cultura do café e também pode ser usada para forragens, grãos e outros produtos similares.



CBHC: Rodado Simples

CDHCD: Rodado Duplo

CBHF: Rodado Duplo - Pneus 7.50 x 16



Modelo	Capac. Carga (kg)	Vol. Carga (m ³)	Altura Int. Cx. (mm)	Larg. Int. Cx. (mm)	Compr. Int. Cx. (mm)	Bitola dos Pneus Ext. (mm)	Peso (kg)
CBHC 4000	4000	4,20	1500	930	3000	1725	880
CBHCD 4000						1640	930
CBH 5000	5000	5,00	1800	1400	3000	2060	1010
CBHF 8000		7,60					1150

Dimensões Externas (mm)	CBHC 4000	CBHCD 4000	CBH 5000	CBHF 8000
Largura Total	1725	1640	2065	2065
Altura de Carregamento	1970	1970	1970	2440
Comprimento Total	4310	4310	4310	4310