



**GRADE INTERMEDIÁRIA
CONTROLE REMOTO - GICR**





A **GICR** possui um quadro com perfis tubulares com material de alta resistência, possui chassi porta discos com orelhas de regulagens no sentido transversal para garantir que sessão de discos dianteiros intercalem com a sessão de discos traseiros.

A **GICR** possui mancais de Alta Resistência em banho a óleo com vedação Dupla e Rolamento Cônicos, possui também uma chapa de aço envolvente para proteção da carcaça do mancal, somando tudo isso lhe confere um mancal de vida útil muito elevada.

A **GICR** é ideal para o preparo de solo no plantio de cereais em geral, renovação de pastagens e destorroamento, mas antes é necessária a passagem de uma grade de maior porte.

Pneu do Rodado:
7.50-16

Peso das grades:
com discos de 26"

Opcional: Pneu 11L-15

Modelo	Qtde Discos	Ø Discos	Ø Eixo dos Discos	Espaçamento Discos (mm)	Largura de Corte (mm)	Peso (kg)	Trator (cv)
GICR	12				1670	1690	70 - 80
GICR	14	26" x 6,0 mm			1970	1900	80 - 90
GICR	16	ou			2160	2025	95 - 105
GICR	18	28" x 6,0 mm			2420	2140	110 - 120
GICR	20	ou			2640	2260	120 - 140
GICR	22		1,5/8"	270	2870	2500	140 - 150
GICR	24	26" x 7,5 mm			3170	2600	150 - 160
GICR	26	ou			3410	2720	165 - 170
GICR	28	28" x 7,5 mm			3660	2825	170 - 180
GICR	30				3900	2980	190 - 200